


Sekskantskruer, delgjenet

ISO 4014



Gjenger	d	mm	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
Gjengestigning	mm		0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Nøkkelvidde	s	mm	5,5	7	8	10	11	13	16 (*17)	18 (*19)	21 (*22)	24
Hodehøyde	k	mm	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10
Nom.gj.lengde	b	mm										
inntil 125 mm			12	14	16	18	20	22	26	30	34	38
fra 125 til 200 mm						24	26	28	32	36	40	44
over 200 mm									45	49	53	57
Gjenger	d	mm	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
Gjengestigning	mm		2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5
Nøkkelvidde	s	mm	27	30	34 (*32)	36	41	46	50	55	65	75
Hodehøyde	k	mm	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	26	30
Nom.gj.lengde	b	mm										
inntil 125 mm			42	46	50	54	60	66	72	78	90	102
fra 125 til 200 mm			48	52	56	60	66	72	78	84	96	108
over 200 mm			61	65	69	73	79	85	91	97	109	121