

WellNut®



Standardfläns

- Idealisk för allmänna användningsändamål, där dämpning av vibrationer och stötar krävs

	M	l	g	BETECKNING	d_h	d_k	k	d	BULKFÖRPACKNING		STANDARD-FÖRPACKNING		
									BESTNR	ANTAL	BESTNR	ANTAL	
		mm	mm		mm	mm	mm	mm					kg
M3		11,1	0,4 - 4,0	WNPA-0311-E632	8,0	11,5	1,6	8,0	62776	7.500	62821	100	1,5
M4		11,4	0,4 - 4,0	WNPA-0411-B832	8,0	11,1	1,3	8,0	62977	7.800	62802	100	1,7
M5		13,1	0,4 - 4,9	WNPA-0514-10S	9,6	12,7	0,9	9,6	62778	4.700	62805	100	2,7
		15,9	0,9 - 5,9	WNPA-0516-Q1032	9,6	14,3	1,0	9,6	62786	3.800	62820	100	3,0
		20,6	7,9 - 11,4	WNPA-0521-H1032	9,6	14,1	0,9	9,6	62978	3.000	62824	100	3,0
		25,4	7,9 - 16,3	WNPA-0525-10SL	9,6	14,3	1,3	9,6	63079	2.200	62809	100	3,2
		38,1	20,6 - 29,0	WNPA-0538-10XL	9,6	14,3	1,3	9,6	62780	1.500	62822	100	3,5
M6		14,7	0,4 - 2,8	WNPA-0615-1/4S	12,7	16,0	1,3	12,7	62789	2.500	62819	100	4,5
		19,1	4,8 - 8,7	WNPA-0619-W1420	12,7	16,1	1,3	12,7	62794	2.000	62770	100	5,0
		25,4	6,4 - 11,6	WNPA-0625-J1420	12,7	16,1	1,3	12,7	63077	1.300	62813	100	9,0
M8		15,2	0,4 - 4,0	WNPA-0815-E51618	15,9	22,2	3,2	15,9	62795	1.200	62817	100	9,0



Stor fläns

- Stor fläns ökar den bärande ytan för svagare/tunnare material

	M	l	g	BETECKNING	d_h	d_k	k	d	BULKFÖRPACKNING		STANDARD-FÖRPACKNING		
									BESTNR	ANTAL	BESTNR	ANTAL	
		mm	mm		mm	mm	mm	mm					kg
M3		24,0	9,5 - 15,4	WNPL-0324-C632	6,3	14,1	0,9	6,3	62775	4.000	62800	100	1,2
M4		12,7	0,4 - 4,4	WNPL-0413-C832	8,0	19,1	1,5	8,0	62767	3.300	62766	100	1,7
M5		15,8	0,8 - 5,8	WNPL-0516-G1032	9,6	19,1	4,8	9,6	62781	1.800	62823	100	2,0
		15,8	0,8 - 5,8	WNPL-0516-J1032	9,6	19,1	2,0	9,6	62783	2.500	62825	100	2,9
M6		16,3	0,8 - 4,8	WNPL-0615-D1420	12,7	18,8	4,8	12,7	62791	1.600	62816	100	5,7

M = Gänga; l = Nominell längd; g = Greppvidd (Min - Max); d_h = Hålstorlek; d_k = Nominell huvuddiameter; k = Nominell huvudtjocklek; d = Nominell cylinderdiameter