

Staps® Kombi

Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande skruv, lackerad i ett färgprogram som passar byggplåten. Avsedd för montage avnockplåt mm. Montage bör undvikas i aggressiv miljö. I dessa fall rekommenderar vi rostfri skruv. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1800-2200 rpm.


Material Kolstål SAE 1018 (SS1370), sätthärdat.
Blankförzinkad 20-25 µ.
Huvud och bricka: Pulverlack 40 µ.

Bricka EPDM-gummi.

Teknik Borrkapacitet 2x1,25 mm. Se tekniksida, 6.

Hylsa 8 mm 

Beställningsnr. 96323



Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Max mm	RAL nr	Färg	Standardförpackning		KG /1.000
					Bestnr	Antal	
4,8 x 60	14	2x1,25	9011	Svart	45686	150	4,8
4,8 x 60	14	2x1,25	9010	Vit	90569	150	4,8
4,8 x 60	14	2x1,25	8004	Tegelröd	45687	150	4,8
4,8 x 60	14	2x1,25	9006	Silvermortallic	95523	150	4,8

Staps® Kombi Aluminium

Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande skruv, lackerad i ett färgprogram som passar byggplåten. Avsedd för aluminiumplåt mot trä. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400-1500 rpm.


Material Aluminium.
Olackerad samt pulverlackerad 40 µ.

Bricka Aluminium med EPDM-gummi.

Teknik Borrkapacitet 2x1,0 mm i aluminium.

Hylsa 8 mm 

Beställningsnr. 93110



Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Max mm	RAL nr	Färg	Standardförpackning		KG /1.000
					Bestnr	Antal	
5,6 x 35	14	2x1,0	9011	Svart	93386	250	3
5,6 x 35	14	2x1,0	9010	Vit	91716	250	3
5,6 x 35	14	2x1,0	8004	Tegelröd	93390	250	3
5,6 x 35	14	2x1,0		Klarlackad	91718	250	3

