

Slagankare




Allmänt Slagankare är avsedd för infästning i betong, natursten mm. Monteringen går snabbt och enkelt. Borra hål och tryck in ankaret. Med slagdornen driver man ned kilen i ankarets botten. Ankarets nederdel expanderar och pressas fast i hålet. Detaljen skruvas fast med passande skruv, monterat är klart.

Material Stål, blankförzinkad 12 μ.
Rostfri A4.

Diameter	Borr-diameter	Min monteringsdjup	Total längd	Gäng-längd	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
Stål/blankförzinkad							
M6	8	25	25	11	91104	100	6,8
M8	10	30	30	13	91106	100	12,2
M10	12	40	40	15	91108	50	22,8
M12	15	50	50	19	91110	50	46,3
M16	20	60	60	25	91112	25	96,8
M20	25	80	80	33	91114	20	192,0
Syrafast A4/AISI 316							
M6	8	25	25	11	99741*	100	6,8
M8	10	30	30	13	99743*	100	12,2
M10	12	40	40	15	99745*	50	22,8
M12	15	50	50	19	99747*	50	46,3
M16	20	60	60	25	99749*	25	96,8
M20	25	80	80	33	99751*	20	192,0
Monteringsverktyg för slagankare							
M6					98208	1 st	50,0
M8					91124	1 st	100,0
M10					98209	1 st	100,0
M12					98210	1 st	200,0
M16					91125	1 st	300,0
M20					91126	1 st	500,0

* Lagerhålls normalt ej. Efterfråga minimikvantitet och leveranstid

Mässingankare



Allmänt Mässingankare är en infästning helt tillverkad i mässing, som tillsammans med M-gängad skruv används i material som betong, tegel, natursten och övriga liknande material

Material Mässing.

Diameter	Borr-diameter	Borrdjup min mm	Skruvlängd mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
M4	5	16	16 + S	93080	200	1,1
M5	6	20	20 + S	93082	200	2,7
M6	8	25	25 + S	93084	100	4,7
M8	10	30	30 + S	93086	100	8,1
M10	12	35	35 + S	93088	50	13,3
M12	15	40	40 + S	93090	50	24,0

S = Montagetjocklek