

Staps® Kombi



Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande skruv, lackerad i ett färgprogram som passar byggplåten. Avsedd för både lättbalk och träregel. Montage bör undvikas i aggressiv miljö. I dessa fall rekommenderar vi rostfri skruv. Vid monteringen rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1800-2200 rpm.




Material Kolstål SAE 1018 (SS1370), sätthärdad. Blankförzinkad 20-25 µ. Huvud och bricka: Pulverlack 40 µ.

Bricka 14 mm aluminium med EPDM-gummi.

Teknik Se tekniksida, 6.

Hylsa 8 mm 

Beställningsnr. 96323



4,8 x 35 Plåt till trä
Borrkap. 2 x 1,25 mm



4,8 x 23 Överlapp plåt
Borrkap. 2 x 1,25 mm



4,8 x 25 Plåt till lättbalk
Borrkap. max 4,5 mm



Färg	RAL	NCS	Bestnr	KG /1.000	Bestnr	KG /1.000	Bestnr	KG /1.000	Antal
Svart	9011	S 9000-N	93203	5,6	93216	4,8	93193	4,8	250
Svart	9011	S 9000-N	93204	5,6					500 i plasthink
Vit	9010	S 0502-G50Y	93228	5,6	93208	4,8	93187	4,8	250
Vit	9010	S 0502-G50Y	93229	5,6					500 i plasthink
Tegelröd	8004	S 4040-Y80R	93289	5,6	93212	4,8	93190	4,8	250
Tegelröd	8004	S 4040-Y80R	93290	5,6					500 i plasthink
Gråvit	9002	S 1002-G50Y	93302	5,6	93185	4,8	93256	4,8	250
Beige	1015	S 1010-Y30R	93267	5,6	93340	4,8	93226	4,8	250
Sandgul	1002	S 2040-Y10R	93263	5,6	93334	4,8	93224	4,8	250
Ljusgrå	7035	S 2005-G50Y	93285	5,6	93220	4,8	93332	4,8	250
Silvermetallic	9006	S 3000-N	95966	5,6	95968	4,8	95970	4,8	250
Mörk Silvermetallic	9007	S 5000-N	49917	5,6	40042	4,8	40043	4,8	250
Zinkgrå	7001	S 3502-B	99725	5,6	98989	4,8	95763	4,8	250
Mörkgrå	7011	S 7005-B20G	95767	5,6	95769	4,8	95771	4,8	250
Sepiabrün	8014	S 8005-Y50R	93294	5,6	93314	4,8	93197	4,8	250
Ägggrön	6021	S 3020-G10Y	93321	5,6	93329	4,8	91076	4,8	250
Olivgrön	6003	S 6020-G30Y	93237	5,6	93336	4,8	93246	4,8	250
Mörkgrön	6009	S 8010-G10Y	93279	5,6	95761	4,8	93244	4,8	250
Ljusblå	5024	S 3030-B	93355	5,6	93351	4,8	93353	4,8	250
Signalblå	5010	S 4550-R90B	99723	5,6	93365	4,8	92453	4,8	250
Grönblå	5001	S 6020-B	93304	5,6	93361	4,8	93182	4,8	250
Eldröd	3000	S 2070-Y90R	93367	5,6	95759	4,8	93327	4,8	250
Röd		4050-Y80R	93200	5,6	93396	4,8	93392	4,8	250
Röd	3011	S 4050-Y90R	96195	5,6	96197	4,8	96199	4,8	250
Oxidröd	3009	S 5040-Y80R	93271	5,6	93317	4,8	93241	4,8	250