

Staps® 208 Rostfri



Byggplåtsskruv

Allmänt Gängpressande rostfri skruv avsedd för montering utomhus. Vid monteringen rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 300-600 rpm.

Material Rostfritt stål SAE 305. (SS2332). Blankförzinkad.

Bricka Rostfritt stål med EPDM-gummi.


Teknik Se tekniksida, 6.

Beställningsvara Skruvlängder upp till 260 mm.
Brickdiameter 19-29 mm.
Nyckelvidd 3/8.

Hylsa 8 mm




Beställningsnr. 93110



Byggplåtsskruv Staps® 208 • A-gänga

Plåt till trä

Diameter x Längd d L	Bricka D	Nyckelvidd N	Standardförpackning Bestnr Antal	KG /1.000
6,5 x 19	16	8	93453 250	6,8
6,5 x 25	16	8	93459 250	8,0
6,5 x 38	16	8	94957 200	10,5
6,5 x 50	16	8	94958 150	12,7
6,5 x 64	16	8	93473 100	15,0
6,5 x 75	16	8	93477 100	17,0
6,5 x 100	16	8	94961 50	21,0




Byggplåtsskruv Staps® 208 • B-gänga

Plåt till stål > 3 mm

Diameter x Längd d L	Bricka D	Nyckelvidd N	Standardförpackning Bestnr Antal	KG /1.000
6,3 x 19	16	8	93451 250	7,6
6,3 x 25	16	8	93457 250	8,5
6,3 x 38	16	8	94965 200	11,0
6,3 x 50	16	8	94966 150	13,0
6,3 x 75	16	8	93475* 100	17,7
6,3 x 100	16	8	94967* 50	22,0

*Lagerhålls normalt ej. Efterfråga minimikvantitet och leveranstid.



Byggplåtsskruv Staps® 208 • AB-gänga

Plåt till lättbalk / profil

Diameter x Längd d L	Bricka D	Nyckelvidd N	Standardförpackning Bestnr Antal	KG /1.000
6,3 x 19	16	8	93455 250	7,2
6,3 x 25	16	8	93461 250	8,0