



tesa® Professional 63632 Aluminium Tape Universal

Product Information

Universal-aluminiumstape - 30 µm aluminiumsfolie

Produktbeskrivelse

tesa® Universal er en aluminiumstape som er egnet for profesjonell bruk. Den robuste aluminiumstapen er svært nyttig til permanent tetning av isoleringsmaterialer og rør, mens den gjør materialer elektriske og termisk ledende samt muliggjør tilbakekasting av varmestråling. Den kan også brukes til å reparere metalloverflater. En aluminiumsfolie (30 µm) fungerer som bæremateriale, mens lineren består av papir som er silikonbehandlet på den ene siden (85 µm). Akrylkleberen sikrer god vedheftning på forskjellige materialer.

Funksjoner

- Bøyelig aluminiumstape som også er velegnet til ujevne overflater
- Egnet til permanent vedheftning
- Bestandig mot fukt, gasser, damper og UV-stråling
- Elektrisk og termisk ledende
- Reflekterer varme og lys
- Flammehemmende i henhold til DIN 4102 (B1)
- Bæremateriale: aluminiumsfolie (30 µm), kleber: akryl (gjennomsiktig)
- Tykkelse på lineren (silikonbehandlet papir): 85 µm
- Bruddstyrke: 25 N / cm
- Bruddforlengelse: 3 %
- Vedheftning på stål: 8 N / cm
- Temperaturbestandig (fra -40 °C til +160 °C) og aldersbestandig

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Total tykkelse	65 µm
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	85 µm



tesa® Professional 63632

Aluminium Tape Universal

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Kan skrives på	Nei
• Bruddstyrke	25 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Slitstyrkebestandighet	good
• Avrulling av liner	Lett	• Temperaturbestandighet	very good
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperaturbestandighet, kort varighet	160 °C
• Egnet til utstansing	Ja	• Temperaturbestandighet, lang varighet	90 °C
• Fluoriserende	Nei	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Fuktbestandighet	good	• Water resistance	very good
• Hand tearability	very good		

Klebekraft

• Klebeevne på Glass (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	4 N/cm	• Klebeevne på Stål	8 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=63632>